

Théâtre Royal de Namur

Fiche Technique des Perches de la Grande Salle

n° de porteuse	Type	Distance au rideau de fer	Distance entre porteuses
-	perche americaine électrique	à 3,60 m du rideau de fer	
0	rideau de fer électrique	0 m	0
1	manuelle 250 kg	0,08 m	0,08 m du rideau de fer
2	hydraulique variable 500 kg	0,24 m	0,16 m de la 1
3	rideau rouge fixe	0,45 m uniqu. rideau rouge	0,21 m de la 2
4	hydraulique variable 500 kg	0,63 m	0,18 m de la 3
P 1	pont électrique	0,78 m à l'avant (panneau noir) 1,21 m accroche éclairage	0,14 m de la 4
7	manuelle 250 kg	1,79 m	1,15 m de la 4
8	hydraulique variable 500 kg	2,01 m	0,22 m de la 7
9	manuelle 250 kg	2,19 m	0,18 m de la 8
10	manuelle 250 kg	2,40 m	0,21 m de la 9
11	hydraulique variable 300 kg	2,61 m	0,21 m de la 10
12	manuelle 250 kg	2,79 m	0,18 m de la 11
13	manuelle 250 kg	3,00 m	0,21 m de la 12
14	hydraulique variable 500 kg	3,20 m	0,20 m de la 13
15	manuelle 250 kg	3,39 m	0,19 m de la 14
P 2	pont électrique	3,56 m à l'avant 3,89 m accroche éclairage	0,17 m de la 15
20	hydraulique variable 300 kg	4,38 m	0,99 m de la 15
21	manuelle 250 kg	4,79 m	0,41 m de la 20
22	hydraulique variable 500 kg	4,99 m	0,20 m de la 21
23	manuelle 250 kg	5,17 m	0,18 m de la 22
24	manuelle 250 kg	5,39 m	0,22 m de la 23
25	hydraulique variable 500 kg	5,59 m	0,20 m de la 24
26	manuelle 250 kg	5,79 m	0,20 m de la 25
27	manuelle 250 kg	5,97 m	0,18 m de la 26
28	hydraulique variable 300 kg	6,19 m	0,22 m de la 27
29	manuelle 250 kg	6,37 m	0,18 m de la 28
30	manuelle 250 kg	6,57 m	0,20 m de la 29
31	hydraulique variable 500 kg	6,79 m	0,22 m de la 30
32	manuelle 250 kg	6,97 m	0,18 m de la 31
33	manuelle 250 kg	7,17 m	0,20 m de la 32
34	hydraulique variable 300 kg	7,37 m	0,20 m de la 33
35	manuelle 250 kg	7,76 m	0,39 m de la 34
P 3	pont électrique	7,95 m à l'avant 8,4 m accroche éclairage	0,19 m de la 35
40	manuelle 250 kg	8,77 m	1,01 m de la 35
41	manuelle 250 kg	8,98 m	0,21 m de la 40
42	hydraulique variable 300 kg	9,16 m	0,18 m de la 41
43	manuelle 250 kg	9,36 m	0,20 m de la 42
44	manuelle 250 kg	9,57 m	0,21 m de la 43
45	hydraulique variable 300 kg	9,79 m	0,22 m de la 44
46	manuelle 250 kg	9,96 m	0,17 m de la 45
47	manuelle 250 kg	10,17 m	0,21 m de la 46
48	hydraulique variable 300 kg	10,38 m	0,21 m de la 47
49	manuelle 250 kg	10,79 m	0,41 m de la 48
50	manuelle 250 kg	10,98 m	0,19 m de la 49
51	hydraulique variable 300 kg	11,18 m	0,20 m de la 50
52	manuelle 250 kg	11,33 m	0,15 m de la 51
53	manuelle 250 kg	11,59 m	0,26 m de la 52
54	hydraulique variable 500 kg	11,79 m	0,20 m de la 53
55	manuelle 250 kg	11,95 m	0,16 m de la 54
passerelle	largeur 0,95 m (au lointain)	12,13 m	0,18 m de la 55
mur lointain		13,08 m	1,13 m de la 55